

PROVE INTERNE - VERNICI A RILIEVO
TABELLA DELLE VISCOSITÀ

| % | CODICE | DESCRIZIONE | APPLICAZIONE | GLOSS | FLESSIBILITÀ | VISCOSITÀ (sec/DIN 4 mm a 25°C) | NOTE |
|---|-------------|---|----------------|-------|--------------|------------------------------------|----------------|
| - | CFP11107 | Rilievo lucido UV Serigrafico | Rotativa | XX | X | 90 | |
| - | CFPH7525P77 | Rilievo lucido UV Serigrafico | Rotativa | XX | XXX | 110 | |
| - | 181491PL | Rilievo lucido UV Serigrafico | Rotativa/Piana | XXX | XX | 134 | |
| - | CFPH458P77 | Rilievo lucido UV Serigrafico HV | Rotativa/Piana | XXX | XXX | 145 | |
| - | 960UV451 | Vernice a rilievo (SF) UV Serigrafica | Rotativa/Piana | XX | XXX | 150 | Stampa su foil |
| - | CFP11003 | Vernice a rilievo UV Serigrafica | Rotativa/Piana | XXX | XX | 185 | |
| - | 181491HV | Rilievo lucido UV Serigrafico HV | Piana | XXX | XX | 200 | |
| | CFP11021SW | Rilievo lucido UV Serigrafico | Piana | XXX | XX | 250 | |
| - | CFP11020 | Vernice lucida a rilievo UV Serigrafica HV | Piana | XXX | XX | 360 | |
| - | CFP11050 | Vernice lucida a rilievo UV Serigrafica TEX | Piana | X | XX | 500 | |

MISCELE

A

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|-------|----|----|-----|--|
| 80% | 181491HV | Rilievo lucido UV Serigrafico HV | Piana | XX | XX | 232 | |
| 20% | CFP11050 | Vernice lucida a rilievo UV Serigrafica TEX | | | | | |