VERNICI BASE NON SOVR. UV SERIGRAFICHE (piana)





18-04-2025

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFPA33721	Vernice lucida non sovr. UV		Materiali	Adatta a stampa di	Visc: 85-90 sec (4	Consigliati telai
	Serigrafica		plastici/carta e	superfici	mm CUP)	P120 e 180 fili,
			cartone	estese,ottima res.		racla semipiatta
				alla piega		
.CFP11014	Vernice lucida non sovr. UV		Materiali	Adatta a stampa di	Visc: 50-70 sec (4	Consigliati telai
	Serigrafica		plastici/carta e	superfici	mm CUP)	P120 e 180 fili,
			cartone	estese,ottima res.		racla semipiatta
				alla piega		
CFP13T83409	Vernice lucida non sovr. UV		Materiali	Adatta a stampa di	Visc: 59-72 sec (4	Consigliati telai
	Serigrafica		plastici/carta e	superfici	mm CUP)	P120 e 180 fili,
			cartone	estese,buona res.	TMPTA FREE	racla semipiatta
				alla piega	Scivolosità media	
189464	Vernice lucida non sovr. UV		Carta/cartone/PE	Ottimo lucido,	Visc: 50-60 sec (4	Anche rotativa
	Serigrafica			adatta per vernici	mm CUP)	Rispetto alla
				all'acqua in uscita		189464 :
				da macchine Offset		189418 (meno
						viscosa)
189436	Vernice lucida non sovr. UV		Carta/cartone/PE	Ottimo lucido,	Visc: 100-120 sec	Più viscosa della
	Serigrafica HV			adatta per vernici	(4 mm CUP)	189464
				all'acqua in uscita		
				da macchine Offset		

VERNICI BASE NON SOVR. UV SERIGRAFICHE (piana)





18-04-2025

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
.CFP11114	Vernice lucida non sovr. UV		Carta/cartone	Adatta per supporti	Visc. 240 sec. (4	Formula
	Serigrafica			assorbenti	mm CUP)	Tixotropica (non
				Ottimo lucido		penetra)
						telaio: P140 e P180
						fili
.CFP11124	Vernice lucida non sovr. UV		Carta/cartone	Adatta per supporti	Visc. 180 sec.	telaio 120-180
	Serigrafica			assorbenti	(4mm CUP)	
				Attenzione . Può		
				avere odore su		
				determine carte		
CFPR2UG111	Vernice lucida non sovr. UV		Carta/cartone	Adatta per supporti		Formula
	Serigrafica			assorbenti		Tixotropica (non
				Ottimo lucido		penetra)
						telaio: P140 e P180
						fili
						Piu flessibile al
						rispetto a
						.CFP11114

1060

VERNICI BASE NON SOVR. UV SERIGRAFICHE (piana)





18-04-2025

CODICE DESCRIZIONE SCHEDA SUPPORTI PROPRIETA' APPLICAZIONI ULT. VALUTAZ

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.