







VERNICI BASE NON SOVR. UV SERIGRAFICHE (piana)

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFP11001	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta, Cartone (altri supporti da testare)	Buon lucido, ottima resistenza alla piega	Visc: 1300-1600 mPas	
CFPA33721	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Materiali plastici/carta e cartone	Adatta a stampa di superfici estese, ottima res. alla piega	Visc: 85-90 sec (4 mm CUP)	Consigliati telai P140 e 180 fili, racla semipiatta
CFPH85809	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone	Adatta per supporti cartacei, alta reattivit?	Visc: 85 sec (4 mm CUP)	Consigliati telai P140 e 180 fili, racla semipiatta
189464	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone/PE	Ottimo lucido, adatta per vernici all'acqua in uscita da macchine Offset	Visc: 50-60 sec (4 mm CUP)	Anche rotativa
CFP11114	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone	Adatta per supporti assorbenti	Visc. 350 sec. (4 mm CUP)	Formula Tixotropica (non penetra) telaio: P140 e P180 fili
CFP11124	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone	Adatta per supporti assorbenti	Visc. 240 sec. (4 mm CUP)	Pi? flessibile della CFP11114.

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
--------	-------------	--------	----------	------------	--------------	------------------

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.