





08-06-2026

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFPA2333	Vernice lucida non sovr. UV Flesso		Carta, film Etichette autoadesive	Visc: 40-50 sec (4 mm/CUP)		Elevata lucentezza, buona resistenza al graffio
CFP1UG11192	Vernice lucida non sovr. UV Flesso		Carta, film Etichette autoadesive	Visc: 40-50 sec (4 mm/CUP)		Simile a CFPA2333, LOW COST
CFP12009	Vernice lucida non sovr. UV Flesso B		Carta/Cartone/PE trat. e materiali plastici	Visc: 60-90 sec (4 mm/CUP)	Per applicazioni a digitale e bordi	
189436	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica HV		Carta/cartone/PE trat. etichette autoadesive, carte speciali e materiali plastici	Visc: 110-120 sec (4mm/CUP)	Per applicazioni in digitale e bordi	Alta viscosità
CFP12328/AD	Vernice lucida non sovr. UV Flesso		Carta/cartone/PE trat. etichette autoadesive, carte speciali e materiali plastici	Visc: 40-50 sec (4 mm/CUP)	Adatta per supporti in olio e simili	

*I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneità degli stessi, eseguendo gli opportuni test.*