VERNICI OPACHE FOOD CONTACT FCM SOFT TOUCH

16-09-2026

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFP12101R	Vernice opaca sovr. UV Flesso FCM		Carta/cartone verniciati e non/carte termiche/PVC/PP/PE/PPET/alluminio	Visc: 100-150 sec (4mm/CUP) sovrastampabile	Varie applicazioni tra cui HP indigo	Alta reattività, buona velocità di asciugamento, uon Hot Stamping Finishing
CFP12102	Vernice opaca sovr. UV Flesso FCM		Carta/cartone/etichette autoadesive/OPP/film plastici	Visc: 40-60 sec (4mm/CUP) sovrastampabile	Etichette, anche su macchine veloci	Ottima opacità , low odour , buona resistenza al graffio
CFPR1ULMM116	Vernice opaca sovr. UV Flesso FCM		Carta/cartone/etichette autoadesive/OPP/film plastici	Visc: 40-60 sec (4mm/CUP) sovrastampabile Applicazione macchina PRATI	Etichette, cartotechiche	Ottima opacità , low odour , buona resistenza al graffio
CFPR1ULMM117	Vernice opaca sovr.UV Flesso FCM		Carta/cartone/OPP/film plastici	Visc: 60-80 sec (4mm/CUP) sovrastampabile	Etichette, cartotecniche	Ottima opacità, buona resistenza al graffio, low odour
CFP13T89408	Vernice opaca Soft touch UV Flesso FCM		PE/PP (pretrattati)/foil metalizzati/carte termiche pretrattate.	Visc: 120-200 sec (4mm/CUP) sovrastampabil	VERNICE OPACA SOFT TOUCH FCM	Ottima resistenza chimica, ottima opacità, asciugatura rapida

VERNICI OPACHE FOOD CONTACT FCM SOFT TOUCH

16-09-2026

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFP13T26308	Vernice opaca sovr. UV Flesso FCM		Carta/cartone/PP/PS/etichette autoadesive/Shrink Sleeves	Visc: 70-95 sec (4mm/CUP) sovrastampabilà da testare	Sleeves	low odour , elevata flessibilità , elevata scivolosità , ottima resistenza agli agenti chimici

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.