

APPLICAZIONE

Stampa offset a bobina /a foglio/ Litolatta

Bianco coprente LED ad alta coprenza con un'ottima resistenza chimica e con ottime caratteristiche generali, adatto per applicazioni in litolatta e IML.

Q.tà di applicazione raccomandata: 2-4 g/m²

CARATTERISTICHE

- Catalizzazione LED;
- Elevata coprenza;
- Adatto a trasferimento termico;
- Sovrastampabile anche a caldo;
- Elevata velocità di asciugamento;
- Ottima resistenza agli agenti chimici;
- Ottima resistenza al graffio;
- Adatto per applicazioni In Mould.

SUPPORTI DI STAMPA

Carta e cartone verniciati e non,
materiali plastici: PVC, ABS, PE, PP (con pre-trattamento)
Litolatta

PROPRIETÀ

Buone caratteristiche di trasferimento e bagnabilità dell'inchiostro anche nel caso di applicazione di quantità di colore particolarmente elevate e/o ridotte.

Questo inchiostro non è adatto alla stampa di packaging destinato all'uso alimentare.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in ambiente fresco ed asciutto lontano dalla luce solare diretta.

Garanzia del prodotto: 6 mesi.

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) è data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneità degli stessi, eseguendo gli opportuni test.