

## APPLICAZIONE

Serigrafia piana e rotativa

Vernice lucida non sovrastampabile serigrafica a catalizzazione UV adatta per applicazioni su carta, cartone e supporti plastici e applicazioni digitali su HP Indigo.

Telaio raccomandato: 180...120 L/cm

## CARATTERISTICHE

- Alto lucido;
- Buona reattività;
- Adatta per applicazioni su HP Indigo;
- Elevata resistenza al graffio;
- Viscosità alta;
- Low odour (dopo la catalizzazione);
- Ottima adesione su diversi tipi di substrati.
- Viscosità: 85-90 sec (4 mm - CUP)

## SUPPORTI DI STAMPA

Tutti i tipi di carta e cartone verniciati e non, PP, PVC, PE (altri supporti plastici da valutarsi)

## PROPRIETÀ

La Vernice lucida non sovrastampabile UV Serigrafica CFPA33721 non è adatta per la stampa di packaging alimentare (a contatto non diretto) e non è conforme alla "Swiss Ordinance on Materials and Articles in Contact with Food" e alla "Nestlé Guidance Note on Packaging Inks".

Asciugatura: 2x80 W/cm. a max 25 m/min.

## STOCCAGGIO

Proteggere dalla luce solare diretta. Mantenere il prodotto a temperature comprese tra 5-30°C, se possibile in ambiente scuro. Il prodotto ha una durata di 6 mesi dalla data di produzione.

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) è data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneità degli stessi, eseguendo gli opportuni test.