

APPLICAZIONE

Etichette e verniciatori a foglio / bobina / applicazioni digitali
Vernice di sovrastampa ad alto lucido per applicazioni flessografiche con proprietà antibatteriche "Ambicoat" e sovrastampabile su inchiostri UV e offset convenzionali.

CARATTERISTICHE

- Vernice NON SOVRASTAMPABILE;
- Vernice caratterizzata da un alto grado di lucido;
- Non contiene Benzofenone;
- Viscosità a 25°C: 90-120 sec. tazza DIN 4 mm;
- Basso odore;
- Ottima asciugatura;
- Buona flessibilità nella piega.

SUPPORTI DI STAMPA

Materiale autoadesivo per etichette, ABS, PVC, PS;
Supporti precedentemente stampati in digitale con HP Indigo;
Si consigliano dei test preventivi prima della stampa.

PROPRIETÀ

La Vernice lucida non sovr. UV Flesso B HV CFP12009HV non è adatta per la stampa di packaging alimentare (a contatto non diretto) e non è conforme alla "Swiss Ordinance on Materials and Articles in Contact with Food" e alla "Nestlé Guidance Note on Packaging Inks".

La Vernice lucida non sovr. UV Flesso B HV CFP12009HV è priva di metalli pesanti e conforme alla normativa standard EN71/3.

STOCCAGGIO

Proteggere dalla luce solare diretta. Mantenere il prodotto a temperature comprese tra 15-20°C, se possibile in ambiente scuro. Il prodotto ha una durata di 12 mesi dalla data di produzione.

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) è data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneità degli stessi, eseguendo gli opportuni test.