SCHEDA TECNICA

U22116 Bianco coprente LED Flesso FCM

CARATTERISTICHE

- Alta coprenza.
- Ottima adesione su diversi tipi di substrati.
- Viscosità: 0.6 - 1.0 Pa*s.
- Asciugatura rapida.
- Buona flessibilità.

APPLICAZIONE

Il prodotto U22116 è utilizzato per la stampa flessografica, sia a foglio che a bobina.
ATTENZIONE: per stampa sul retro interna

SUPPORTI DI STAMPA

Film plastici (raccomandato pre-trattamento Corona)
PVC, PE, PP, OPP, PET, PS, Foil di alluminio.
Si consiglia una tensione superficiale di circa 40 mN/m.

ISTRUZIONE PER LA LAVORAZIONE

Il Bianco coprente LED Flesso LMI film è adatto alla stampa di packaging alimentare a contatto **indiretto** con generi alimentari, Le caratteristiche del prodotto sono effettive dopo l'asciugatura completa.

DATI TECNICI

Q.tà d'inchiostro raccomandata: 2 - 6 g/m^2.

STOCCAGGIO

Proteggere dalla luce solare diretta. Mantenere il prodotto in ambiente fresco e possibilmente scuro.
Il prodotto ha una durata di 6 mesi dalla data di produzione.

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) è data in relazione a queste raccomandazioni.
Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneità degli stessi, eseguendo gli opportuni test.