

17-03-2025

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
567139	Bianco coprente UV Offset		Film/Carta/Litolatta	Viscosità: 23-25 Pa*sec.	PC: 45% F: 7% COR: NO	
542784	Bianco coprente UV Offset		Cartone metallizzato, materiale plastico PVC, PET ecc.	Corretto violetto per supporti metallici (cartone metallizzato)	Q.tà consigliata : 2-2,5 g/m2	
548615	Bianco coprente UV Offset FCM		Carta/PE/altri prodotti da valutare	Bianco coprente per substrati gold etc		Q.tà consigliata : 2-4 g/m2
573643	Bianco coprente UV Offset LMI		Film/Carta/Litolatta	Viscosità: 65-70 Pa*sec. Resist.Luce LWS8,etanolo, alcali, solvente.	PC: 55% F: 5% COR: SI	
U14105	Bianco coprente UV Offset LMI		Film/Carta/Sleeves	Viscosità: 26-28 Pa*sec. Resist.Luce LWS8,etanolo, alcali, solvente.	PC: 45% F: 9,5% (LMI) COR: SI	Elevata resistenza chimica
568834	Bianco coprente UV Offset LMI		PVC, PE, PP, oPP, PET, PS e carte metallizzate.	Resist.Luce LWS8,etanolo, alcali, solvente.		

17-03-2025

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
576066	Bianco coprente UV Offset FCM		PVC/PE/PP/OPP/P ET/PS/CARTA E CARTONE	Elevata opacità Buona resistenza Buona adesione	Viscosità 32-34 sec	Q.tà consigliata : 2-4 g/m2 Consigliato trattamento corona
565012	Additivo scivolosità UV Offset				Q.tà consigliata Max. 4%	Additivo per migliorare la scivolosità per Sleeve.

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneità degli stessi, eseguendo gli opportuni test.